

2015

ALU- Rampen (zertifiziert)



Quadcenter Heinzmann

Feld 22

3924 St. Niklaus

027 967 56 57

info@quadcenter-oberwallis.ch

www.quadcenter-oberwallis.ch



Quadcenter Heinzmann

Aluminium Verladerampen 6005/A – UNI 9006/6 – UNI 8634 TUV-GS – DIN
15126 Zertifiziert



BORD VERSIONEN MIT SEITENRÄNDER

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	ACHSABSTAND									
	750 ^{MM}	1000 ^{MM}	1250 ^{MM}							
DI-H72/15B	1685	1685	1685	1685	1500	250	310	24	18	585.-
DI-H72/20B	1600	1600	1600	1265	2000	250	310	24	23	677.-
DI-H72/25B	1360	1590	1600	1010	2500	250	310	24	28	819.-
DI-H72/30B	1050	1180	1350	840	3000	250	310	24	33	942.-
DI-H72/35B	849	936	1036	715	3500	250	310	24	39	1079.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	ACHSABSTAND									
	750 ^{MM}	1000 ^{MM}	1250 ^{MM}							
DI-H72/15BL	1685	1685	1685	1685	1500	450	510	24	24	722.-
DI-H72/20BL	1600	1600	1600	1265	2000	450	510	24	30	878.-
DI-H72/25BL	1360	1590	1600	1010	2500	450	510	24	36	1024.-
DI-H72/30BL	1050	1180	1350	840	3000	450	510	24	43	1179.-
DI-H72/35BL	849	936	1036	715	3500	450	510	24	50	1362.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	ACHSABSTANG									
	1000 ^{MM}	1250 ^{MM}	1500 ^{MM}							
DI-H100/25B	3600	3600	3600	2250	2500	300	355	30	38	858.-
DI-H100/30B	2800	3150	3350	1850	3000	300	355	30	45	1021.-
DI-H100/32B	2550	2850	3300	1750	3200	300	355	30	47	1102.-
DI-H100/35B	2200	2450	2750	1590	3500	300	355	30	52	1337.-
DI-H100/40B	1850	2000	2200	1590	4000	300	355	30	59	1552.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	ACHSABSTANG									
	1000 ^{MM}	1250 ^{MM}	1500 ^{MM}							
DI-H110/25B	3810	3810	3810	2250	2500	300	370	25	40	988.-
DI-H110/30B	3310	3700	3950	2050	3000	300	370	25	49	1171.-
DI-H110/32B	3050	3400	3780	2050	3200	300	370	25	50	1226.-
DI-H110/35B	2700	3000	3280	1950	3500	300	370	25	55	1418.-
DI-H110/40B	2330	2500	2700	1950	4000	300	370	25	63	1662.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE		GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1000</u> MM	<u>1250</u> MM	<u>1500</u> MM				EX. MM	MM		
	PASSO-EMPADEMENT-ACHSABSTANG									
DI-H125/25B	4110	4110	4110	2055	2500		385	35	50	1299.-
DI-H125/30B	3900	3900	3900	2055	3000		385	35	60	1558.-
DI-H125/32B	3600	3900	3900	2055	3200		385	35	64	1662.-
DI-H125/35B	3200	3500	3900	2055	3500		385	35	69	1766.-
DI-H125/40B	2600	2800	3100	2050	4000		385	35	79	1973.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE		HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1000</u> MM	<u>1250</u> MM	<u>1500</u> MM				EX. MM	MM			
	ACHSABSTANG										
DI-H125/25BL	4110	4110	4110	2055	2500	350	415	35	51	1325.-	
DI-H125/30BL	3900	3900	3900	2055	3000	350	415	35	61	1609.-	
DI-H125/32BL	3600	3900	3900	2055	3200	350	415	35	65	1782.-	
DI-H125/35BL	3200	3500	3900	2055	3500	350	415	35	70	1828.-	
DI-H125/40BL	2600	2800	3100	2050	4000	350	415	35	80	2109.-	

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE		HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1500</u> MM	<u>1750</u> MM	<u>2000</u> MM				EX. MM	MM			
	ACHSABSTANG										
DI-H135/30B	6885	7200	7200	3285	3000	320	375	29,5	82	2005.-	
DI-H135/32B	6045	7090	7200	3075	3200	320	375	29,5	86	2104.-	
DI-H135/35B	5120	5850	6825	2810	3500	320	375	29,5	88	2149.-	
DI-H135/40B	4065	4520	5085	2805	4000	320	375	29,5	101	2591.-	
DI-H135/45B	3365	3670	4035	2490	4500	320	375	29,5	113	2813.-	

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE		HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1500</u> MM	<u>1750</u> MM	<u>2000</u> MM				EX. MM	MM			
	ACHSABSTANG										
DI-H135/30BL	6855	7200	7200	3285	3000	350	405	29,5	85	2078.-	
DI-H135/32BL	6045	7090	7200	3075	3200	350	405	29,5	89	2177.-	
DI-H135/35BL	5120	5850	6825	2810	3500	350	405	29,5	92	2250.-	
DI-H135/40BL	4065	4520	5085	2805	4000	350	405	29,5	104	2591.-	
DI-H135/45BL	3365	3670	4035	2490	4500	350	405	29,5	117	2884.-	

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE		HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1500</u> MM	<u>1750</u> MM	<u>2000</u> MM				EX. MM	MM			
	-ACHSABSTANG										
DI-H135/30BL1	6855	7200	7200	3285	3000	400	455	29,5	89	2177.-	
DI-H135/32BL1	6045	7090	7200	3075	3200	400	455	29,5	94	2297.-	
DI-H135/35BL1	5120	5850	6825	2810	3500	400	455	29,5	96	2372.-	
DI-H135/40BL1	4065	4520	5085	2805	4000	400	455	29,5	110	2738.-	
DI-H135/45BL1	3365	3670	4035	2490	4500	400	455	29,5	123	3056.-	

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.	
	<u>1500</u> MM	<u>1750</u> MM	<u>2000</u> MM							
	ACHSABSTANG									
DI-H175/35B	6960	7955	8719	4240		400	480	37	107	2771.-
DI-H175/40B	5520	6135	6900	4230		400	480	37	123	3186.-
DI-H175/45B	4555	4970	5465	3755		400	480	37	137	3549.-
DI-H175/50B	3860	4155	4505	3370		400	480	37	152	3938.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1500</u> MM	<u>1750</u> MM	<u>2000</u> MM							
	ACHSABSTANG									
DI-H175/35BL	6960	7955	8719	4240	3500	500	580	37	117	3030.-
DI-H175/40BL	5520	6135	6900	4230	4000	500	580	37	134	3579.-
DI-H175/45BL	4555	4970	5465	3755	4500	500	580	37	150	3859.-
DI-H175/50BL	3860	4155	4505	3370	5000	500	580	37	167	4326.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1500</u> MM	<u>1750</u> MM	<u>2000</u> MM							
	ACHSABSTANG									
DI-H190/35B	9700	10450	10450	5865	3500	500	595	43	140	3402.-
DI-H190/40B	7700	8580	9650	5855	4000	500	595	43	160	3944.-
DI-H190/45B	6400	6980	7680	5200	4500	500	595	43	174	4317.-
DI-H190/50B	5450	5870	6360	4675	5000	500	595	43	196	4939.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1500</u> MM	<u>1750</u> MM	<u>2000</u> MM							
	ACHSABSTANG									
DI-H220/40B	12000	12000	12000	8350	4000	500	580	50	167	4276.-
DI-H220/45B	9600	12000	12000	7415	4500	500	580	50	188	4814.-
DI-H220/50B	8175	8800	9535	6670	5000	500	580	50	210	5378.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	HÖHE RAND MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	<u>1500</u> MM	<u>1750</u> MM	<u>2000</u> MM							
	ACHSABSTANG									
DI-H220/40BL	12000	12000	12000	8350	4000	550	625	50	173	4430.-
DI-H220/45BL	9600	12000	12000	7415	4500	550	625	50	194	4968.-
DI-H220/50BL	8175	8800	9535	6670	5000	550	625	50	216	5531.-

VERSIONEN OHNE SEITENRÄNDER

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG		Preis.
	ACHSABSTANG									1000 ^{MM} 1250 ^{MM} 1500 ^{MM}
DI-H50/15S	2250	2250	2250	900	1500	250	320	18		594.-
DI-H50/20S	1800	2250	2250	900	2000	250	320	24		695.-
DI-H50/25S	1500	1800	2250	750	2500	250	320	30		813.-
DI-H50/30S	1200	1380	1587	750	3000	250	320	36		933.-
DI-H50/35S	950	1050	1160	450	3500	250	320	42		1088.-
DI-H50/40S	750	825	900	450	4000	250	320	48		1244.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG		Preis.
	ACHSABSTANG									1000 ^{MM} 1250 ^{MM} 1500 ^{MM}
DI-H50/15SL	2250	2250	2250	900	1500	300	370	20		659.-
DI-H50/20SL	1800	2250	2250	900	2000	300	370	26		732.-
DI-H50/25SL	1500	1800	1250	750	2500	300	370	32		841.-
DI-H50/30SL	1200	1380	1587	750	3000	300	370	38		983.-
DI-H50/35SL	950	1050	1160	450	3500	300	370	44		1139.-
DI-H50/40SL	750	825	900	450	4000	300	370	50		1294.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG		Preis.
	-ACHSABSTANG									750 ^{MM} 1000 ^{MM} 1250 ^{MM}
DI-H72/15S	1685	1685	1685	1685	1500	250	310	18		585.-
DI-H72/20S	1600	1600	1600	1265	2000	250	310	23		677.-
DI-H72/25S	1360	1590	1600	1010	2500	250	310	28		819.-
DI-H72/30S	1050	1180	1350	840	3000	250	310	33		942.-
DI-H72/35S	849	936	1036	715	3500	250	310	39		1079.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG		Preis.
	-ACHSABSTANG									750 ^{MM} 1000 ^{MM} 1250 ^{MM}
DI-H72/15SL	1685	1685	1685	1685	1500	450	510	24		722.-
DI-H72/20SL	1600	1600	1600	1265	2000	450	510	30		878.-
DI-H72/25SL	1360	1590	1600	1010	2500	450	510	36		1024.-
DI-H72/30SL	1050	1180	1350	840	3000	450	510	43		1179.-
DI-H72/35SL	849	936	1036	715	3500	450	510	50		1362.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE		Preis. SFR.
	1000 MM	1500 MM	2000 MM				EX. MM		
	ACHSABSTANG								
DI-H85/15S	3300	3300	3300	2140	1500		345	22	581.-
DI-H85/20S	3300	3300	3300	1605	2000		345	29	766.-
DI-H85/25S	2345	3300	3300	1285	2500		345	36	951.-
DI-H85/30S	1740	2325	2790	1065	3000		345	44	1161.-
DI-H85/35S	1375	1720	1970	910	3500		345	50	1320.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1000 MM	1250 MM	1500 MM						
	ACHSABSTANG								
DI-H100/25S	3600	3600	3600	2250	2500	300	370	39	880.-
DI-H100/30S	2800	3150	3350	1850	3000	300	370	45	1045.-
DI-H100/32S	2550	2850	3300	1750	3200	300	370	48	1124.-
DI-H100/35S	2200	2450	2750	1590	3500	300	370	52	1363.-
DI-H100/40S	1850	2000	2200	1590	4000	300	370	60	1561.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1000 MM	1250 MM	1500 MM						
	ACHSABSTANG								
DI-H110/25S	3810	3810	3810	2250	2500	305	385	40	1036.-
DI-H110/30S	3310	3700	3950	2050	3000	305	385	48	1218.-
DI-H110/32S	3050	3400	3780	2050	3200	305	385	51	1275.-
DI-H110/35S	2700	3000	3280	1950	3500	305	385	58	1470.-
DI-H110/40S	2330	2500	2700	1950	4000	305	385	64	1699.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1000 MM	1250 MM	1500 MM						
	ACHSABSTANG								
DI-H125/25S	4110	4110	4110	2055	2500	320	400	50	1299.-
DI-H125/30S	3900	3900	3900	2055	3000	320	400	61	1584.-
DI-H125/32S	3600	3900	3900	2055	3200	320	400	65	1688.-
DI-H125/35S	3200	3500	3900	2055	3500	320	400	69	1793.-
DI-H125/40S	2600	2800	3100	2050	4000	320	400	80	2000.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1000 MM	1250 MM	1500 MM						
	ACHSABSTANG								
DI-H125/25SL	4110	4110	4110	2055	2500	350	430	51	1325.-
DI-H125/30SL	3900	3900	3900	2055	3000	350	430	62	1637.-
DI-H125/32SL	3600	3900	3900	2055	3200	350	430	66	1808.-
DI-H125/35SL	3200	3500	3900	2055	3500	350	430	71	1854.-
DI-H125/40SL	2600	2800	3100	2050	4000	350	430	81	2135.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1000 ^{MM} 1250 ^{MM} 1500 ^{MM} ACHSABSTANG								
DI-H135/30S	6855	7200	7200	3285	3000	310		82	2005.-
DI-H135/32S	6045	7090	7200	3075	3200	310		86	2104.-
DI-H135/35S	5120	5850	6825	2810	3500	310		88	2149.-
DI-H135/40S	4065	4520	5085	2805	4000	310		101	2591.-
DI-H135/45S	3365	3670	4035	2490	4500	310		113	2813.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1500 ^{MM} 1750 ^{MM} 2000 ^{MM} ACHSABSTANG								
DI-H135/30SL	6855	7200	7200	3285	3000	340	420	85	2078.-
DI-H135/32SL	6045	7090	7200	3075	3200	340	420	89	2177.-
DI-H135/35SL	5120	5850	6825	2810	3500	340	420	92	2250.-
DI-H135/40SL	4065	4520	5085	2805	4000	340	420	104	2591.-
DI-H135/45SL	3365	3670	4035	2490	4500	340	420	117	2884.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1500 ^{MM} 1750 ^{MM} 2000 ^{MM} ACHSABSTANG								
DI-H135/30SL1	6855	7200	7200	3285	3000	390	470	89	2177.-
DI-H135/32SL1	6045	7090	7200	3075	3200	390	470	94	2297.-
DI-H135/35SL1	5120	5850	6825	2810	3500	390	470	96	2373.-
DI-H135/40SL1	4065	4520	5085	2805	4000	390	470	110	2738.-
DI-H135/45SL1	3365	3670	4035	2490	4500	390	470	123	3056.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1500 ^{MM} 1750 ^{MM} 2000 ^{MM} ACHSABSTANG								
DI-H175/35S	6960	7955	8719	4240	3500	400	480	107	2771.-
DI-H175/40S	5520	6135	6900	4230	4000	400	480	123	3186.-
DI-H175/45S	4555	4970	5465	3755	4500	400	480	137	3549.-
DI-H175/50S	3860	4155	4505	3370	5000	400	480	152	3939.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1500 ^{MM} 1750 ^{MM} 2000 ^{MM} ACHSABSTANG								
DI-H175/35SL	6960	7955	8719	4240	3500	500	580	117	3030.-
DI-H175/40SL	5520	6135	6900	4230	4000	500	580	134	3471.-
DI-H175/45SL	4555	4970	5465	3755	4500	500	580	150	3860.-
DI-H175/50SL	3860	4155	4505	3370	5000	500	580	167	4326.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG	Preis. SFR.
	1500 ^{MM} 1750 ^{MM} 2000 ^{MM} ACHSABSTANG								
DI-H190/35S	9700	10450	10450	5865	3500	500	610	140	3475.-
DI-H190/40S	7700	8580	9650	5855	4000	500	610	163	4046.-
DI-H190/45S	6400	6980	7680	5200	4500	500	610	180	4465.-
DI-H190/50S	5450	5870	6360	4675	5000	500	610	200	4960.-

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE IN. MM	GES,BREITE EX. MM	GEW.PAAR KG		Preis.
	ACHSABSTANG <u>1500</u> MM <u>1750</u> MM <u>2000</u> MM									SFR.
DI-H220/40S	12000	12000	12000	8350	4000	500	620	173		4430.-
DI-H220/45S	9600	12000	12000	7415	4500	500	620	194		4968.-
DI-H220/50S	8175	8800	9535	6670	5000	500	620	216		5531.-

RAMPEN FÜR LIEFER WAGEN

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG	L MM	A MM	L MM	H MM	S MM	S1 MM	GEW. KG		Preis. SFR.
DI-VAN2085012	600	1990	1230	850	995	340	210	35		2570.00
DI-VAN258509	600	2480	1230	850	1240	340	210	44		3120.00
DI-VAN308506	600	2910	1230	850	1455	340	210	44		3650.00

RAMPEN FÜR LEICHTE MASCHINEN

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE MM	GEW.PAAR KG		Preis.
	ACHSABSTANG <u>1500</u> MM <u>1750</u> MM <u>2000</u> MM								SFR.
DI-H030/15	1180	1575	1800	595	1500	200	10		402.-
DI-H030/20	775	930	1160	445	2000	200	13		466.-
DI-H030/25	565	650	755	350	2500	200	16		549.-
DI-H030/30	440	490	550	290	3000	200	20		659.-
DI-H030/35	355	385	425	245	3500	200	23		768.-
DI-H030/40	290	310	340	240	4000	200	26		878.-

Diese Rampen können in Module von 200 mm bis 1000 mm verschweisst werden

BEZEICHNUNG	TRAGKRAFT KG			TRAGKRAFT KG	LÄNGE MM	BREITE MM	GEW.PAAR KG		Preis.
	ACHSABSTANG <u>1500</u> MM <u>1750</u> MM <u>2000</u> MM								SFR.
DI-H60/15S	1750	1750	1750	1750	1500	300	20		539.-
DI-H60/20S	1700	1700	1700	1500	2000	300	27		750.-
DI-H60/25S	1650	1700	1700	1500	2500	300	34		896.-
DI-H60/30S	1250	1405	1610	1430	3000	300	41		1061.-
DI-H60/35S	990	1090	1215	1220	3500	300	48		1207.-

Diese Rampen können in Module von 300 mm bis 900 mm verschweisst werden

ZUSAMMENLEGBARE RAMPEN NUR OHNE SEITENRÄNDER

Preiszuschlag pro paar für biegbare Rampe.

BEZEICHNUNG	MODEL	MWST. EXCL.	Preis.
		FR.	SFR.
DI-001	H030-H60	238.89	258.-
DI-002	H50-H85	268.52	290.-
DI-003	H100-H125	337.96	365.-
DI-004	H135-H220	676.85	731.-

ZUBEHÖR – BEZEICHNUNG

Anwendung der Gummiwalzenpreise und Bagger mit Stahl. **Fr./Mt. 41.50 NETTO** pro Meter linear.

BEISPIEL :

2 stück im Gummi für Rampe 3 Meter = 12 Mt. Pro Rampe

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT, DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN UND PREISE JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

Legende:

gelb hinterlegt ab Lager CH sofort lieferbar (2-3 Tage)

weiss hinterlegt auf Bestellung (10-14 Tage)



Bestellungen oder weitere Informationen unter:

Quadcenter Heinzmann

Stahlen 33

3924 St. Niklaus

027 967 56 57

info@quadcenter-oberwallis.ch

www.Quadcenter-Oberwallis.ch

Hersteller:

DI.MA. S.r.l.

Viale Lazio 2

I- 20089 Rozzano

www.dimarampe.com